

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: perform sterile alcohol IPA

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0023656-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0023656-0001

Werrej

| | |
|--|----|
| Informazzjoni Amministrattiva | 1 |
| 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott | 1 |
| 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni | 1 |
| 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali | 2 |
| 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i) | 2 |
| 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott | 2 |
| 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali | 2 |
| 2.2. Tip ta' formulazzjoni | 3 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni | 3 |
| 4. Użu(ijiet) awtorizzati | 4 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu | 11 |
| 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu | 11 |
| 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju | 11 |
| 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent | 11 |
| 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu | 11 |
| 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin | 11 |
| 6. Informazzjoni oħra | 11 |

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

| |
|-------------------------------------|
| perform® sterile alcohol IPA |
| perform® classic alcohol IPA |
| buraton® IPA |
| perform® advanced alcohol IPA |
| arcana® IPA |
| clear IPA |
| pure IPA |
| disinfectant IPA |
| Surface disinfection liquid classic |
| sterile IPA |
| mikrozid® sterile liquid |
| Surface disinfection liquid sterile |
| BTS 6000 |

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

| | | |
|---|---------------------|---|
| Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni | Isem | Schuelke & Mayr GmbH |
| | Indirizz | Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Ġermanja |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0023656-0000 1-1 | |
| Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 | EU-0023656-0001 | |
| Data tal-awtorizzazzjoni | 27/12/2020 | |
| Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni | 30/11/2030 | |

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sustanza attiva | 1355 - Propan-2-ol |
| Isem tal-manifattur | Ineos Solvents Germany GmbH (li qabel kienet Sasol) |
| Indirizz tal-manifattur | Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja |
| | Shamrockstr. 88 44643 Herne Ġermanja |
| Sustanza attiva | 1355 - Propan-2-ol |
| Isem tal-manifattur | Shell Chemicals Europe B.V. |
| Indirizz tal-manifattur | Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda |

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

2.2. Tip ta' formulazzjoni

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espozizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjix.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.
Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.
Uża għodda li ma ttajjarx żnied.
Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.
Evita li tibra' bin-nifs fwar.
Evita li tibra' bin-nifs sprej.
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..
Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.
Aħżen f'post imsakkar.
Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' superfiċje - traxxix

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: - |
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B) |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Traxxix Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjet direttament fuq is-superfiċje |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m ² . Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfazzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont il-proċedura operattiva standard (SOP, standard operating procedure). |
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: polietilena ta' densità għolja (HDPE, high-density polyethylene), surlyn/polypropilena (PP) il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, polyoxymethylene (POM), polietilena ta' densità baxxa (LDPE, low-density polyethylene), HDPE, polyethylene (PE), ethylene-vinyl acetate (EVA), azzar inossidabbli, polybutylene terephthalate (PBT), (LD)PE, exp. polytetrafluoroethylene (PTFE), polietilena ta' densità lineari baxxa (LLDPE, linear low density polyethylene), PE mwassa' (EXPPE, expanded PE), Co Polimeru PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. |

il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l
materjal tal-imballaġġ: EVA

il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuza fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) għal mill-inqas minuta.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

| | |
|--|---|
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Imsieħ</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott irid jiġi mrxax jew imferra' fuq is-superfiċje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jifferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m². Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta mehtieg skont l-SOP.</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>industrijali</p> <p>professjonali</p> |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | <p>Flixxun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.</p> <p>kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE</p> <p>Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA</p> <p>il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.</p> |

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Fmira sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeġja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: - |
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B) |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjar direttament fuq is-superfiċje. |

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Lest biex jintuza. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m².
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Dizinfazzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta mehtieg skont I-SOP.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun: 250-1000 ml
materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP
il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.

kanister: 5-10 l
materjal tal-imballaġġ: HDPE.
il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l
materjal tal-imballaġġ: EVA

il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuza fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li għejja tista' tiġi applikata għal dizinfazzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajruna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott irid jiġi mrxax jew imferra' fuq is-superfiċje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jiferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m². Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP.</p> |

| | |
|---|---|
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP. kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA. |

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Ma jkunx jgħidli għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li għejja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immanigġar tal-prodott.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet generali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.
Nehhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfazzjoni, jekk ikun xieraq.
M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m².
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar.
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
Applika lembut biex timla mill-ġdid.
Zomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
Zomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfazzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-animall domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:
F'każ ta' incident: Sejjah centru tal-avvelenamenti jew tabib.
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lil-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Komplilaha. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.
JEKK JINBELA': Ikkuntattja CENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar
Zomm il-kontenitur magħluq sew.
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.
Zomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.