

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Aqua Combi WA D20

**Produkto tipas (-ai):** PT 08 - Medienos konservantai

**Autorizacijos liudijimo numeris:** (10-14 17.5 Mr)BPR-489(A-08PAP234426-23-258)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** LT-0031865-0000

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	4
5.1. Naudojimo instrukcijos	5
5.2. Rizikos valdymo priemonės	5
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	5
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	5
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	5
6. Kita informacija	5

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Aqua Combi WA D20
-------------------

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
	Adresas	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švedija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	(10-14 17.5 Mr)BPR-489(A-08PAP234426-23-258)	
<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	LT-0031865-0000	
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	13/11/2023	
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	30/10/2025	

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
<b>Gamintojo adresas</b>	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švedija
<b>Gamybos vieta</b>	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švedija

### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	TROY Chemical Corporation
<b>Gamintojo adresas</b>	One Avenue L NJ 07105 Newark Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Gamybos vieta</b>	12 e Uiverlaan 3145 Maassluis Nyderlandai

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0,295
Forberedelse izotiazolinonas		Kita sudedamoji dalis			0,097
2-butoksietanolis		Kita sudedamoji dalis	111-76-2	203-905-0	1,9

### 2.2. Formuliacijos tipas

Vandens pagrindo gruntas
--------------------------

## 3. Pavojobumo ir atsargumo frazės

<b>Pavojobumo kategorijos</b>	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
<b>Pavojobumo frazės</b>	<p>Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.</p> <p>Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.</p> <p>Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>turinį išpilti (išmesti) į pagal vietines taisykles..</p>

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - Paruoštas naudojimui medienos impregnavimo gruntas

<b>Produkto tipas</b>	PT 08 - Medienos konservantai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Visai lauko medienai, kuri neturi tiesioginio sąlyčio su gruntu ar paviršiniu vandeniu ir nėra nuolat apkraunama, pavyzdžiui, fasadams, langams (vidinėms ir išorinėms dalims), stoginėms, langinėms ir balkonų turėklams. Neskirtas naudoti patalpose.
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mokslinis pavadinimas: Aureobasidium pullulans spp. Bendrinis pavadinimas: Medienos spalvą keičiantis grybas Vystymo stadija: nėra duomenų
<b>Naudojimo sritis</b>	lauko
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: Automatinis purškimas Išsamus aprašymas:  Naudojamas automatiniam purškimui su tinkama įranga
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Naudoti 250-300 ml/m <sup>2</sup> (308-370 g/m <sup>2</sup> ) 2 kartus Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Džiūvimo laikas yra 18-24 valandos (20 °C / 55% santykinė drėgmė).
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas  pramonės
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	Metalinė dėžutė, Metalas: , 20L Statinė, Plastiką: HDPE, 120L IBC (tarpinis birių krovinių konteineris), plastikas: HDPE, 1000L

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Mediniai paviršiai prieš apdorojimą turi būti švarūs ir sausi. Gaminio tvarkymas, kaip ir naudotos medienos džiovinimas, turi būti atliekami eilėmis, su gera ventiliacija. Apdorotą medieną laikykite po stogu arba kitu būdu, apsaugotu nuo lietaus, kol ji visiškai išdžius. Venkite įkvėpti gipso dulkių. Gruntinė pieva paruošta naudojimui. Produkto neskiesti. Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Taikyti purškiant. Po naudojimo uždarykite talpyklą. Apdorojimo temperatūra yra 20-25 °C. Džiūvimo laikas yra 18-24 valandos (20 °C / 55% santykinė oro drėgmė).

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir apsauginius akinius / veido skydelį.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Reikia laikytis bendrųjų atsargumo priemonių dirbant su medienos impregnavimo priemonėmis.

Patekus ant odos: Nusivilkti visus užterštus drabužius ir kruopščiai nuplauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilo. Jei pasireiškia simptomai, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Neskatinėti vėmimo, nebent medicinos personalas duos specialių nurodymų tai daryti. Jei žmogus vemia, galvą reikia laikyti taip žemai, kad vėmalai nepatektų į plaučius. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Įkvėpus: Išnešti paveiktą asmenį į gryną orą. Laikykite žmogų šiltai ir ramiai. Atlikite dirbtinį kvėpavimą, jei kvėpavimas netolygus arba trukdomas. Kreipkitės į gydytoją, jei simptomai yra sunkūs arba ilgalaikiai. Sąmonės netekusį asmenį reikia paguldyti į stabilią šoninę padėtį ir nedelsiant iškviesti gydytoją.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Europos atliekų sąrašas (EAL): 03 02 05: Kitos medienos impregnavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų medžiagų.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktą laikykite uždarytoje originalioje taroje maždaug 15-25 temperatūroje. Kambario temperatūroje produktas išlieka stabilus 2 metus

### 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

## 5.1. Naudojimo instrukcijos

Mediniai paviršiai prieš apdorojimą turi būti švarūs ir sausi. Produkto tvarkymas, taip pat apdorotos medienos džiovinimas turi vykti vietose su gera ventilacija. Naujai apdorotą medieną laikykite po stogu ar kitaip apsaugotą nuo lietaus, kol ji visiškai išdžius. Venkite įkvėpti gipso dulkių. Gruntas paruoštas naudojimui. Produkto neskiesti. Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Taikyti purškiant. Po naudojimo uždarykite talpyklą. Apdorojimo temperatūra 20-25 °C. Džiūvimo laikas yra 18 - 24 valandos (20 °C / 55% santykinė oro drėgmė.).

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir apsauginius akinius / veido skydelį.

## 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Reikia laikytis bendrųjų atsargumo priemonių dirbant su medienos impregnavimo priemonėmis.  
Patekus ant odos: Nusivilkti visus užterštus drabužius ir kruopščiai nuplauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilo. Jei taip atsitiktų, kreipkitės į gydytoją simptomai. Patekus į akis: nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Neskatinėti vėmimo, nebent medicinos personalas duos specialių nurodymų tai daryti. Jei žmogus meta aukštyn, galva turi būti laikoma taip žemai, kad vėmalai nepatektų į plaučius. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Įkvėpus: Išnešti paveiktą asmenį į gryną orą. Laikykite žmogų šiltai ir ramiai. Jei kvėpuojate, daryti dirbtinį kvėpavimą yra nelygus arba kliudytas. Kreipkitės į gydytoją, jei simptomai yra sunkūs arba ilgalaikiai. Sąmonės netekęs žmogus turi būti paguldytas į tvirtą gulėtį ant šono, todėl reikia nedelsiant kviešti gydytoją.

## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Europos atliekų sąrašas (EAL): 03 02 05: Kitos medienos impregnavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų medžiagų.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktą laikykite uždarytoje originalioje pakuotėje, maždaug 15-25 °C temperatūroje. Produktas yra stabilus 2 metus kambario temperatūroje.

## 6. Kita informacija

E etiketėje turi būti nurodoma:  
Sudėtis: ..., CAS Nr. ..., EB Nr. ..., %.  
Partijos numeris:  
Tinka naudoti iki:  
Pakuotė (ml):  
Liudijimas išduotas:  
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR- (A-08PAP234426-23-258)