

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Isopropanol 70 Biocide

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027707-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027707-0022

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	2
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	8
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	8
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	9
6. Informazzjoni oħra	9

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Isopropanol 70 Biocide
Isopropanol 70
Isopropylalkohol Königseer Biozid
Isogel Königseer Biozid Plus
Gold
Füllersteril PPP
Isopropylalkohol 70% Gew.
Fast Germs
BACTINYL IPA 70 %
SAFE CLEANER SR
Isopropylalkohol Königseer Flächen Biozid
Isonet
Isonet AL
Sanificante Alcolico
Isogerm
Isogerm AL
Isonet PU
Alidet
Sanocasa
Frigosano
Hygien Food
Medicalsan
Alcohol Sanitized
Alkosan
Biofarm
Allkill
DETERQUAT PRO SR
Galtec Isoprop Bactericide
Amphisol 70
AISW 100
Steril Spray PPP

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Brenntag GmbH
	Indirizz	Messeallee 11 45131 Essen Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027707-0000 1-2	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027707-0022	
Data tal-awtorizzazzjoni	07/12/2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2032	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	ExxonMobil
Indirizz tal-manifattur	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana ISTATI Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana ISTATI Uniti
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Indirizz tal-manifattur	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Olanda
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvents Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
	Shamrockstraße 88 44623 Herne Ġermanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	70

2.2. Tip ta' formulazzjoni

Meta SPC 2: XX - Ohrajn: Sprej bil-grillu Lest għall-Użu

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jjeħdu n-nar malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjiex.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Evita li tibla' bin-nifs fwar.
Evita li tibla' bin-nifs sprej.
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.
Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib jekk ma thossokx f'sikktek..
Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.
Aħžen f'post imsakkar.
Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali.
Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża 1 – Sprej Likwidu – Diżinfekzjoni ta' ucuħ zġhar – Utent professjonali

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex mahsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji (li jinkludu Mikobatterji) isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfazzjoni ta' ucuħ żgħar mhux porużi, materjali, tagħmir u għamara f'żoni privati, pubbliċi, tal-kura tas-saħħa u industrijali u f'żoni għal attivitajiet professjonali.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: -</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Għal dizinfazzjoni tal-ucuh applika soluzzjoni tal-isprej lesta għall-użu (20 ml/m²) fuq l-ucuh f'temperatura ambjentali. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata. Dizinfazzjoni ta' ucuħ żgħar (minbarra fil-kura tas-saħħa): Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' minuta waħda F'żoni tal-kura tas-saħħa: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' 5 minuti</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<ul style="list-style-type: none"> • Flixkun HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE) jew tappijiet (PP) jew tappijiet bil-pompa (PP) jew tappijiet tal-isprejjar bil-grillu (PP) jew tappijiet tas-sikurezza (PP)) • Landa HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappijiet bil-kamin (PE/LDPE/HD-PE) jew tappijiet tas-sikurezza (HD-PE)) • Tanbur HD-PE: 200 l; (Soddied tal-plastik b'sistema ta' ventilazzjoni (HD-PE) jew Soddied tal-plastik għat-tapp (HD-PE) jew vit tal-plastik (HD-PE) jew tappijiet li jissigillaw (HD-PE)) • Kontenitur IBC HD-PE: 1000 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE))

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

- 1) Applika l-prodott lesta għall-użu fuq il-wiċċ billi tisprejja. Ara li xxarrab l-ucuh kompletament u stenna għal minuta (dizinfazzjoni generali tal-ucuh) jew 5 minuti (ucuh f'żoni tal-kura tas-saħħa)
- 2) Għall-użu f'temperatura ambjentali (2).
- 3) Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi kkonsiderata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:
L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-prodott huwa rakkomandat.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Uża 2 – Sprej Likwidu - Dizinfekzjoni ta' uċuħ zġhar li jagħmlu kuntatt mal-ikel – Utent professjonali

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fmira
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

<p>Metodu(i) ta' applikazzjoni</p>	<p>Indoor</p> <p>Dizinfazzjoni ta' ucuħ żgħar mhux porużi fis-settur tal-ikel jew industrij tal-ipproċessar tal-ikel (inklużi birreriji, l-industrija tal-ħalib u l-industrija tal-laħam).</p> <p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: -</p>
<p>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</p>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Għal dizinfazzjoni tal-ucuħ applika soluzzjoni tal-isprej lesta għall-użu (20 ml/m²) fuq l-ucuħ f'temperatura ambjentali. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata. Dizinfazzjoni ta' ucuħ żgħar: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' minuta waħda Fil-Birreriji/ l-industrija tal-laħam: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' 5 minuti Fl-industrija tal-ħalib: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' minuta waħda</p>
<p>Kategorija(i) tal-utenti</p>	<p>professjonali</p>
<p>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Flixxun HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE) jew tappijiet (PP) jew tappijiet bil-pompa (PP) jew tappijiet tal-isprejjar bil-grillu (PP) jew tappijiet tas-sikurezza (PP)) • Landa HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappijiet bil-kamin (PE/LDPE/HD-PE) jew tappijiet tas-sikurezza (HD-PE)) • Tanbur HD-PE: 200 l; (Soddied tal-plastik b'sistema ta' ventilazzjoni (HD-PE) jew Soddied tal-plastik għat-tapp (HD-PE) jew vit tal-plastik (HD-PE) jew tappijiet li jissigillaw (HD-PE)) • Kontenitur IBC HD-PE: 1000 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE))

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

- 1) Applika l-prodott lesta għall-użu fuq il-wiċċ billi tisprejja. Ara li xxarrab l-ucuħ kompletament u stenna tal-inqas għal minuta (dizinfazzjoni ġenerali tal-ucuħ), 5 minuti (dizinfazzjoni ta' ucuħ fil-birreriji jew l-industrija tal-laħam) jew tal-inqas 15-il minuta (dizinfazzjoni ta' ucuħ fl-industrija tal-ħalib).
- 2) Għall-użu f'temperatura ambjentali.
- 3) Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi kkonsiderata għal dizinfazzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obligatorju.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- 1) Fawwad il-prodott qabel l-użu.
- 2) M'għandekx tapplika aktar minn 20 ml/m².
- 3) Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

- 1) Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
- 2) Għal milli mill-ġdid għandu jintuża lembut.
- 3) Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.
- 4) Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
- 5) Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.
- 6) Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfekzjoni.
- 7) Ipprova ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidhlu fi kmamar trattati.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

- 1) JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
- 2) JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tiegħu n-nifs. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- 1) Prodott: Ir-rimi flimkien mal-iskart normali mhux permess. Huwa meħtieġ rimi speċjali skont ir-regolamenti lokali.
- 2) Thallix il-prodott jidhol fid-drejn.
- 3) Ikkuntattja s-servizzi tal-iskart.
- 4) Imballaġġ ikkontaminat: Żvojta kompletament l-imballaġġ ikkontaminat. Dan jista' jiġi riċiklat wara tindif bir-reqqa u xieraq. L-imballaġġ li ma jistax jtnaddaf irid jintrema fl-istess manjiera bħall-prodott.
- 5) Tahraqx, u tużax torċa tal-qtuġh, fuq it-tanbur vojta. Riskju ta' splużjoni.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- 1) Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.
- 2) Żomm frisk.
- 3) Żomm il-kontenitur magħluq sew.
- 4) Bieghed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. Tpejjipx.
- 5) Ғajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.