



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-6108(A-08PAP162003/A-19-100)**

Išduotas 2019 m. kovo 25 d., galioja iki 2020 m. liepos 31 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

SARPAP & CECIL INDUSTRIES - BERKEM Group, Marais Ouest F-24680 Gardonne (Prancūzija).

Biocidinio produkto tipas

8 produktų tipas. Medienos konservantas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Axil 2000.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

SARPAP & CECIL INDUSTRIES - BERKEM Group, Marais Ouest F-24680 Gardonne (Prancūzija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5;

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis (propikonazolas), CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4;

(RS)-1-p-chlorfenildimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-olis (tebukonazolas), CAS Nr. 107534-96-3, EB Nr. 403-640-2

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik pramoniniam naudojimui. Medienos konservantas, skirtas statybinės medienos (UC 3) ir laikinajam šviežiai pjautos medienos apdorojimui. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklintas

Privaloma biocidinio produkto ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A08PAP162003/A.

Biocidinio produkto autorizacija pagal susijusio referencinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. BE2015-0017 abipusį pripažinimą.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10-10399(16.5.7. 10.14)-(A-08PAP342003-17-266) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklintame nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10-10399(16.5.7. 10.14)-(A-08PAP342003-17-266), gali būti tiekiami į rinką iki 2019 m. rugsėjo 21 d. ir naudojami iki 2020 m. kovo 19 d.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-6108(A-08PAP162003/A-19-100)
Priedas
Aktuali redakcija nuo 2019 m. gegužės 6 d.

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

AXIL 2000

8 produkto tipas – Medienos konservantai (konservantai)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-6108(A-08PAP162003/A-19-100)

R4BP objekto numeris: LT-0018079-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	AXIL 2000
----------------------	-----------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	SARPAP & CECIL INDUSTRIES - BERKEM Group
	Adresas	Marais Ouest F-24680 Gardonne (Prancūzija).
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-6108(A-08PAP162003/A-19-100)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0018079-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-03-25	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2020-07-31	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	SARPAP & CECIL INDUSTRIES sas - BERKEM Group
Gamintojo adresas	Marais Ouest, F-24680 Gardonne Prancūzija
Gamybos vieta	Marais Ouest, F-24680 Gardonne Prancūzija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)
Gamintojo pavadinimas	LANXESS Deutschland GmbH
Gamintojo adresas	Kennedyplatz 1, D-50568 Köln Vokietija
Gamybos vieta	Syngenta Crop Protection AG. Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel Šveicarija
Veiklioji medžiaga	Tebukonazolis
Gamintojo pavadinimas	LANXESS Deutschland GmbH
Gamintojo adresas	Kennedyplatz 1, D-50568 Köln Vokietija
Gamybos vieta	Bayer CropScience Corp. Hawthorn Road, P.O. Box 4913, MO 64120-001 Kansas City Jungtinės Amerikos Valstijos
Veiklioji medžiaga	3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	LANXESS Deutschland GmbH
Gamintojo adresas	Kennedyplatz 1, D-50568 Köln Vokietija

Gamybos vieta	Shanghai Hui Long Chemicals Co Ltd. Dengta Jiazhu Rd., 201815 District Shanghai Kinija
Veiklioji medžiaga	3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	TROY CORPORATION
Gamintojo adresas	Florham Park, 07932 New Jersey Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	One Avenue L Newark, 07105 New Jersey Jungtinės Amerikos Valstijos

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)		Veiklioji medžiaga	60207-90-1	262-104-4	0.75
Tebukonazolis	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Veiklioji medžiaga	107534-96-3	403-640-2	0.75
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0.75

2.2. Formuliacijos tipas

ME - Mikro-emulsija

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma	GHS07
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo kategorijos	Odos jautrinimas (1 pav. kat.) Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pav. kat.)

Pavojingumo kategorijos	Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Mūvėti apsaugines pirštines. Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius. Stengtis neįkvėpti dulkių. Stengtis neįkvėpti garų. PATEKUS ANT ODOS:Plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia.Kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. talpyklą išpilti (išmesti) į vadovaujantis vietiniais galiojančiais teisės aktais..

4. **AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)**

4.1. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 1. Naudojimas 1 – Tik pramoniniam naudojimui. Statybinės medienos (UC 3) apdorojimui.

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Medienos konservantas (fungicidas), skirtas apdoroti statybinę medieną (langų rėmų, apkalų etc.) (UC3) (apsauga nuo bazidiomicetų (sausosio, rudojo puvinio). Tik pramoniniam naudojimui. Tik su tinkamu apsauginiu dažymu. Suderinamas su visų tipų apdaila. Produktą gerai išmaišyti prieš naudojimą. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti. Apdorota mediena negali turėti tiesioginį sąlytį su gyvuliais (nenaudoti stalų, narvų, tvorų apdorojimui).
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Basidiomycete: Coniophora puteana Brown rot fungi sporos ir sporas gaminančios struktūros grybeliai Basidiomycete: Gloeophyllum trabeum Brown rot fungi sporos ir sporas gaminančios struktūros grybeliai Basidiomycete: Poria placenta Brown rot fungi sporos ir sporas gaminančios struktūros grybeliai
Naudojimo sritis	lauko Lauke. Pramoniniam naudojimui.
Naudojimo metodas (-ai)	Automatinio purškimo ir pilamojo dengimo (dengimo užliejant) -mediena apdorojama dengiant jos paviršių produktu

	automatinio purškimo ir pilamojo dengimo (dengimo užliejant) būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo norma (-os) ir dažnis 120 g/m ² (15 l/m ³) paruošto naudoti produkto, 1-10 naudojimo kartų. - 10 1 produkto taikymas
Vartotojų kategorija (-os)	Pramonės naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	IBC konteineris, plastikas: HDPE , 1000 L

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti. Apdorota mediena negali turėti tiesioginį sąlytį su gyvuliais (nenaudoti stalų, narvų, tvorų apdorojimui).

Prieš naudodami, visada perskaitykite produkto etiketę ir saugos duomenų lapą. Apdorojama automatizuotu purškimu, srautiniu padengimu (srautu). Apdorojimas veikia nedelsiant ir optimalus, kai fiksuotas. Prieš naudodami, tinkamai išmaišykite produktą.

„Axil 2000“ būtina naudoti atskiestą iki 10% (automatinis purškimas ar padengimas) apsauginiam statybinės medienos apdorojimui.

„Axil 2000“ vartojimas: 120 g/m² (15 l/m³) parengto naudoti produkto.

Parengto naudoti preparato koncentraciją galima patikrinti refraktometru.

Fiksavimas 4 val., po priedanga ir ant nepralaidžių grindų.

Drenuokite apdorotą medieną surinkimo padėklu, kad surinktumėte skystį. Džiovinimo laikas: 24 - 48 h ventiliuojame vietoje (medienos tipas, absorbavimo geba ir atmosferinės sąlygos).

Apdorota mediena turi būti apsauga mažiausiai 24 val. nuo netinkamų atmosferinių sąlygų, kol ji pasieks reikiamą drėgmės lygį, kad būtų naudojama.

Naudojant lauke, apdorotą medieną reikia padengti viršutiniu sluoksniu. „Axil 2000“ suderinama su visais viršutinių sluoksniu tipais.

Naudojimo atsargumo priemonės:

Nenaudoti sušalusiai medienai.

Draudžiama apdoroti su maistu ar pašarais besiliečiančią medieną.

Prieš apdorojant egzotinę medieną ar medieną su dideliu taninų kiekiu, produktą reikia išbandyti.

Būtina apdoroti įpjovas ir išpjovas.

Skirtas naudoti išorėje, 3 naudojimo klasės apdorotą medieną būtina padengti.

Valymas:

Baigus naudoti, įrangą praskalauti vandeniu.

Džiūvimo laikas: nuo 24 iki 48 val. gerai vėdinamoje vietoje ir įprastomis sąlygomis.

Tarp apdorotos medienos ir maisto produktų (supakuotų ar ne) visada turi būti tarpinis apsauginis popierius arba kartonas (leidžiamas tiesioginiam sąlyčiui su maistu).

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Prašome perskaityti medžiagos saugos duomenų lape pateiktą informaciją.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį,*

pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Visada privaloma laikytis gerų higienos standartų.

Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.

Vengti įkvėpti rūko ir garų.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Būtina vengti bet kokio patekimo ant odos, nes produktas gali jautrinti odą.

Asmeninės apsaugos priemonės:

Oda ir kūnas: darbuotojai privalo dėvėti nepralaidžius kombinezonus, užtikrinančius aukšto laipsnio apsaugą nuo smarkaus užteršimo dėl kombinezonų medžiagos atsparumo biocidų prasiskverbimui, ir avėti tvirtus beaulius ar aulinius batus. Darbo drabužiai turi būti keičiami kasdien.

Rankos: ilgalaikio ar pakartotinio naudojimo atveju naudoti šio tipo pirštines: rekomenduojamos – latekso, neopreno, nitrilo. Barjeriniai kremai gali padėti apsaugoti nuo poveikio neapsaugotas odos vietas, bet jų negalima tepti ant jau paveiktų vietų. Naudotojas privalo patikrinti, kad šiam produktui tvarkyti pasirinktų pirštinių tipas būtų tinkamiausias atitinkamoms naudojimo sąlygoms, nurodytoms naudotojo rizikos vertinime.

Sandėliavimas:

Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje talpykloje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos ir drėgmės.

Sandėliuoti standartinės temperatūros (neužšalimo) sąlygomis.

Užtikrinti pakankamą sandėliavimo vietos vėdinimą.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

Aplinka:

Produkto likučiai, plovimui naudotas vanduo, pakuotė ir visos kitos su apdorojimu susijusios atliekos priskirtinos pavojingoms atliekoms.

Visu sandėliavimo laikotarpiu būtina užtikrinti, kad į gruntą ar vandenį nepatektų jokių produkto sudedamųjų dalių.

Nešalinti produkto likučių į kanalizaciją ir vandens kanalus.

Saugos sumetimais produktas turi būti naudojamas, o ką tik apdorota mediena turi būti saugoma izoliuotame pramoninių objektų ar medienos dirbtuvių plote:

- įrengtame ant nepralaidaus kieto pagrindo,
- su apsauginiais barjeriais, apsaugančiais nuo nutekėjimo,
- įrengta nutekėjusio produkto surinkimo sistema.

Apdorojus „Axil 2000“ produktu, paviršių reikia padengti baigiamąja danga.

Produkto etiketėse ir (ar) saugos duomenų lapuose turi būti nurodyta, kad ką tik apdorota mediena turi būti laikoma dengtoje vietoje ar ant nepralaidaus kieto pagrindo, siekiant išvengti tiesioginio nuotėkio į dirvožemį ar vandenį, ir kad visas nutekėjęs produktas turi būti surenkamas pakartotiniam naudojimui ar šalinimui.

Bendroji pirmoji pagalba:

Išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Laikyti šiltai ir leisti ilsėtis. Įtarus apsinuodijimą, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pranešti gydytojui, kad nėra jokių žinomų priešnuodžių; būtinas simptominis gydymas.

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikantis atliekų tvarkymo principų hierarchijos, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma

išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Panaudotų biocidinių produktų pakuotėse gali išlikti pavojingų produkto likučių, todėl šios pakuotės, produkto likučiai turi būti tvarkomi saugiu aplinkai ir žmonių sveikatai būdu. Atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkymo leidimus turinčioms įmonėms, kurios perdirbs/šalins atliekas mažiausiai aplinkai, žmonių sveikatai pavojingu būdu, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Tokiu būdu bus išvengta pavojingų medžiagų patekimo į dirvožemį, vandenį ir žmogaus organizmą per aplinką.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos, drėgmės ir šalčio (normaliomis saugojimo sąlygomis tinkamas naudoti 2 metus). Užtikrinti pakankamą sandėliavimo vietos vėdinimą. Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

4.2. Naudokite aprašymą

Lentelė 2. Naudojimas 2 – Tik pramoniniam naudojimui. Laikinajam šviežiai pjautos medienos apdorojimui.

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	<p>Medienos konservantas skirtas laikinajam šviežiai pjautos medienos apdorojimui (pelėsių ir medienos mėlynę sukeltantys grybeliai). Tik pramoniniam naudojimui.</p> <p>Tik su tinkamu apsauginiu dažymu. Suderinamas su visų tipų apdaila. Produktą gerai išmaišyti prieš naudojimą.</p> <p>Apdorojant šviežiai pjautą medieną, produktą reikia atskiesti iki 5 proc. Panardinimo laikas - 20 sek.</p> <p>Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti. Apdorota mediena negali turėti tiesioginių sąlyčių su gyvuliais (nenaudoti stalų, narvų, tvorų apdorojimui).</p> <p>Produktu leidžiama apdoroti medieną, kuri bus naudojama medžiagose, kurios netiesiogiai liečiasi su maisto produktais ir (arba) pašarais.</p>
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Aspergillus versicolor mould fungi sporos ir sporas gaminančios struktūros grybeliai Ceratomyces spp. sapstain fungi sporos ir sporas gaminančios struktūros grybeliai</p>
Naudojimo sritis	<p>lauko Lauke. Pramoniniam naudojimui.</p>

Naudojimo metodas (-ai)	Trumpalaikis įmirkymas Panardinimo – apdorojama mediena trumpam (20 s) panardinama į paruoštą naudoti tirpalą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Panardinimas – 120 g/m ² (15 l/m ³) paruošto naudoti produkto, 1-5 naudojimo kartai po 20 sekundžių. - 10 1 produkto taikymas
Vartotojų kategorija (-os)	Pramonės naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	IBC konteineris, plastikas: HDPE , 1000 L

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti. Apdorota mediena negali turėti tiesioginį sąlytį su gyvuliais (nenaudoti stalų, narvų, tvorų apdorojimui).

Prieš naudodami, visada perskaitykite produkto etiketę ir saugos duomenų lapą. Apdorojama trumpalaikiu įmirkymu. Apdorojimas veikia nedelsiant ir optimalus, kai fiksuotas. Prieš naudodami, tinkamai išmaišykite produktą.

Naudojant šviežiai pjautinę medieną:

produktą reikia atskiesti iki 5%, panardinimo laikas - 20 s.

„Axil 2000“ vartojimas: 120 g/m²

(15 l/m³) parengto naudoti produkto.

Parengto naudoti preparato koncentraciją galima patikrinti refraktometru.

Fiksavimas 4 val., po priedanga ir ant nepralaidžių grindų.

Drenuokite apdorotą medieną surinkimo padėklu, kad surinktumėte skystį. Džiovinimo laikas:

24 - 48 h ventiliuojame vietoje (medienos tipas, absorbavimo geba ir atmosferinės sąlygos).

Apdorota mediena turi būti apsauga mažiausiai 24 val. nuo netinkamų atmosferinių sąlygų, kol ji pasieks reikiamą drėgmės lygį, kad būtų naudojama.

Naudojant lauke, apdorotą medieną reikia padengti viršutiniu sluoksniu. „Axil 2000“ suderinama su visais viršutinių sluoksniu tipais.

Naudojimo atsargumo priemonės:

Nenaudoti sušalusiai medienai.

Produktu leidžiama apdoroti medieną, kuri bus naudojama medžiagose, kurios netiesiogiai liečiasi su maisto produktais ir (arba) pašarais.

Prieš apdorojant egzotinę medieną ar medieną su dideliu taninų kiekiu, produktą reikia išbandyti.

Būtina apdoroti įpjovas ir išpjovas.

Skirtas naudoti išorėje, 3 naudojimo klasės apdorotą medieną būtina padengti.

Valymas:

Baigus naudoti, įrangą praskalauti vandeniu.

Džiūvimo laikas: nuo 24 iki 48 val. gerai vėdinamoje vietoje ir įprastomis sąlygomis.

Tarp apdorotos medienos ir maisto produktų (supakuotų ar ne) visada turi būti tarpinis apsauginis popierius arba kartonas (leidžiamas tiesioginiam sąlyčiui su maistu).

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Prašome perskaityti medžiagos saugos duomenų lape pateiktą informaciją.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Visada privaloma laikytis gerų higienos standartų.

Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.

Vengti įkvėpti rūko ir garų.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Būtina vengti bet kokio patekimo ant odos, nes produktas gali jautrinti odą.

Asmeninės apsaugos priemonės:

Oda ir kūnas: darbuotojai privalo dėvėti nepralaidžius kombinezonus, užtikrinančius aukšto laipsnio apsaugą nuo smarkaus užteršimo dėl kombinezonų medžiagos atsparumo biocidų prasiskverbimui, ir avėti tvirtus beaulius ar aulinius batus. Darbo drabužiai turi būti keičiami kasdien.

Rankos: ilgalaikio ar pakartotinio naudojimo atveju naudoti šio tipo pirštines: rekomenduojamos – latekso, neopreno, nitrilo. Barjeriniai kremai gali padėti apsaugoti nuo poveikio neapsaugotas odos vietas, bet jų negalima tepti ant jau paveiktų vietų. Naudotojas privalo patikrinti, kad šiam produktui tvarkyti pasirinktų pirštinių tipas būtų tinkamiausias atitinkamoms naudojimo sąlygoms, nurodytoms naudotojo rizikos vertinime.

Sandėliavimas:

Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje talpykloje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos ir drėgmės.

Sandėliuoti standartinės temperatūros (neužšalimo) sąlygomis.

Užtikrinti pakankamą sandėliavimo vietos vėdinimą.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

Aplinka:

Produkto likučiai, plovimui naudotas vanduo, pakuotė ir visos kitos su apdorojimu susijusios atliekos priskirtinos pavojingoms atliekoms.

Visu sandėliavimo laikotarpiu būtina užtikrinti, kad į gruntą ar vandenį nepatektų jokių produkto sudedamųjų dalių.

Nešalinti produkto likučių į kanalizaciją ir vandens kanalus.

Saugos sumetimais produktas turi būti naudojamas, o ką tik apdorota mediena turi būti saugoma izoliuotame pramoninių objektų ar medienos dirbtuvių plote:

- įrengtame ant nepralaidaus kieto pagrindo,
- su apsauginiais barjeriais, apsaugančiais nuo nutekėjimo,
- įrengta nutekėjusio produkto surinkimo sistema.

Apdorojus „Axil 2000“ produktu, paviršių reikia padengti baigiamąja danga.

Produkto etiketėse ir (ar) saugos duomenų lapuose turi būti nurodyta, kad ką tik apdorota mediena turi būti laikoma dengtoje vietoje ar ant nepralaidaus kieto pagrindo, siekiant išvengti tiesioginio nuotėkio į dirvožemį ar vandenį, ir kad visas nutekėjęs produktas turi būti surenkamas pakartotiniam naudojimui ar šalinimui.

Bendroji pirmoji pagalba:

Išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Laikyti šiltai ir leisti ilsėtis. Įtarus apsinuodijimą, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pranešti gydytojui, kad nėra jokių žinomų priešnuodžių; būtinas simptominis gydymas.

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikantis atliekų tvarkymo principų hierarchijos, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Panaudotų biocidinių produktų pakuotėse gali išlikti pavojingų produkto likučių, todėl šios pakuotės, produkto likučiai turi būti tvarkomi saugiu aplinkai ir žmonių sveikatai būdu. Atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkymo leidimus turinčioms įmonėms, kurios perdirbs/šalins atliekas mažiausiai aplinkai, žmonių sveikatai pavojingu būdu, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Tokiu būdu bus išvengta pavojingų medžiagų patekimo į dirvožemį, vandenį ir žmogaus organizmą per aplinką.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos, drėgmės ir šalčio (normaliomis saugojimo sąlygomis tinkamas naudoti 2 metus). Užtikrinti pakankamą sandėliavimo vietos vėdinimą. Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudodami, visada perskaitykite produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.

Apdorojama automatizuotu purškimu, srautiniu

padengimu (srautu) ir trumpu įmirkymu. Apdorojimas veikia nedelsiant ir optimalus, kai fiksuotas. Prieš naudodami, tinkamai išmaišykite produktą.

„Axil 2000“ būtina naudoti atskiestą iki 10% (automatinis purškimas ar padengimas) apsauginiam statybinės medienos apdorojimui. Naudojant šviežiai pjautinę medieną:

produktą reikia atskiesti iki 5%, panardinimo laikas - 20 s. „Axil 2000“ vartojimas: 120 g/m² (15 l/m³) parengto naudoti produkto.

Parengto naudoti preparato koncentraciją galima patikrinti refraktometru.

Fiksavimas 4 val., po priedanga ir ant nepralaidžių grindų.

Drenuokite apdorotą medieną surinkimo padėklui, kad surinktumėte skystį. Džiovinimo laikas: 24 - 48 h ventiliuojame vietoje (medienos tipas, absorbavimo geba ir atmosferinės sąlygos).

Apdorota mediena turi būti apsauga mažiausiai 24 val. nuo netinkamų atmosferinių sąlygų, kol ji pasieks reikiamą drėgmės lygį, kad būtų naudojama.

Naudojant lauke, apdorotą medieną reikia padengti viršutiniu sluoksniu. „Axil 2000“ suderinama su visais viršutinių sluoksniu tipais.

Naudojimo atsargumo priemonės:

Nenaudoti sušalusiai medienai.

Statybinės medienos (UC 3) apdorojimui, draudžiama apdoroti su maistu ar pašarais besiliečiančią medieną.

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Laikinajam šviežiai pjautos medienos apdorojimui, produktu leidžiama apdoroti medieną, kuri bus naudojama medžiagose, kurios netiesiogiai liečiasi su maisto produktais ir (arba) pašarais. Prieš apdorojant egzotinę medieną ar medieną su dideliu taninų kiekiu, produktą reikia išbandyti. Būtina apdoroti įpjovas ir išpjovas.

Skirtas naudoti išorėje, 3 naudojimo klasės apdorotą medieną būtina padengti.

Valymas:

Baigus naudoti, įrangą praskalauti vandeniu.

Džiūvimo laikas: nuo 24 iki 48 val. gerai vėdinamoje vietoje ir įprastomis sąlygomis.

Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti. Apdorota mediena negali turėti tiesioginį sąlytį su gyvuliais (nenaudoti stalų, narvų, tvorų apdorojimui).

Tarp apdorotos medienos ir maisto produktų (supakuotų ar ne) visada turi būti tarpinis apsauginis popierius arba kartonas (leidžiamas tiesioginiam sąlyčiui su maistu).

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Prašome perskaityti medžiagos saugos duomenų lape pateiktą informaciją.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Visada privaloma laikytis gerų higienos standartų.

Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.

Vengti įkvėpti rūko ir garų.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Būtina vengti bet kokio patekimo ant odos, nes produktas gali jautrinti odą.

Asmeninės apsaugos priemonės:

Oda ir kūnas: darbuotojai privalo dėvėti nepralaidžius kombinezonus, užtikrinančius aukšto laipsnio apsaugą nuo smarkaus užteršimo dėl kombinezonų medžiagos atsparumo biocidų prasiskverbimui, ir avėti tvirtus beaulius ar aulinius batus. Darbo drabužiai turi būti keičiami kasdien.

Rankos: ilgalaikio ar pakartotinio naudojimo atveju naudoti šio tipo pirštines: rekomenduojamos – latekso, neopreno, nitrilo. Barjeriniai kremai gali padėti apsaugoti nuo poveikio neapsaugotas odos vietas, bet jų negalima tepti ant jau paveiktų vietų.

Naudotojas privalo patikrinti, kad šiam produktui tvarkyti pasirinktų pirštinių tipas būtų tinkamiausias atitinkamoms naudojimo sąlygoms, nurodytoms naudotojo rizikos vertinime.

Sandėliavimas:

Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje talpykloje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos ir drėgmės.

Sandėliuoti standartinės temperatūros (neužšalimo) sąlygomis.

Užtikrinti pakankamą sandėliavimo vietos vėdinimą.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

Aplinka:

Produkto likučiai, plovimui naudotas vanduo, pakuotė ir visos kitos su apdorojimu susijusios atliekos priskirtinos pavojingoms atliekoms.

Visu sandėliavimo laikotarpiu būtina užtikrinti, kad į gruntą ar vandenį nepatektų jokių produkto sudedamųjų dalių.

Nešalinti produkto likučių į kanalizaciją ir vandens kanalų.

Saugos sumetimais produktas turi būti naudojamas, o ką tik apdorota mediena turi būti saugoma izoliuotame pramoninių objektų ar medienos dirbtuvių plote:

- įrengtame ant nepralaidaus kieto pagrindo,
- su apsauginiais barjeriais, apsaugančiais nuo nutekėjimo,
- įrengta nutekėjusio produkto surinkimo sistema.

Apdorojus „Axil 2000“ produktu, paviršių reikia padengti baigiamąja danga.

Produkto etiketėse ir (ar) saugos duomenų lapuose turi būti nurodyta, kad ką tik apdorota mediena turi būti laikoma dengtoje vietoje ar ant nepralaidaus kieto pagrindo, siekiant išvengti tiesioginio nuotėkio į dirvožemį ar vandenį, ir kad visas nutekėjęs produktas turi būti surenkamas pakartotiniam naudojimui ar šalinimui.

Bendroji pirmoji pagalba:

Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Laikyti šiltai ir leisti išsėtis. Įtarus apsinuodijimą, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pranešti gydytojui, kad nėra jokių žinomų priešnuodžių; būtinas simptominis gydymas.

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikantis atliekų tvarkymo principų hierarchijos, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Panaudotų biocidinių produktų pakuotėse gali išlikti pavojingų produkto likučių, todėl šios pakuotės, produkto likučiai turi būti tvarkomi saugiu aplinkai ir žmonių sveikatai būdu. Atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkymo leidimus turinčioms įmonėms, kurios perdirbs/šalins atliekas mažiausiai aplinkai, žmonių sveikatai pavojingu būdu, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Tokiu būdu bus išvengta pavojingų medžiagų patekimo į dirvožemį, vandenį ir žmogaus organizmą per aplinką.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos, drėgmės ir šalčio (normaliomis saugojimo sąlygomis tinkamas naudoti 2 metus).

Užtikrinti pakankamą sandėliavimo vietos vėdinimą.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

6. **KITA INFORMACIJA**

Etiketėje turi būti nurodoma:

Tik pramoniniam naudojimui.

Sudėtis: 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis (propikonazolas), CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4 – 0,75 %;

tebukonazolas, CAS Nr. 107534-96-3, EB Nr. 403-640-2 – 0,75 %;

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5 – 0,75%

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė: 1000 l

Gamintojas: SARPAP & CECIL INDUSTRIES - BERKEM Group, Marais Ouest F-24680
Gardonne (Prancūzija)

Liudijimas išduotas: SARPAP & CECIL INDUSTRIES - BERKEM Group, Marais Ouest F-
24680 Gardonne (Prancūzija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BSV-6108(A-08PAP162003/A-19-100), galioja iki 2020 m. liepos 31 d.