

Resumen de las características del producto biocida

Nombre del producto: BELOX 35 E

Tipo(s) de producto: TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP03 - Higiene veterinaria

TP04 - Alimentos y piensos

TP05 - Agua potable

Número de la autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

R4BP 3 Número de referencia de activo: ES-0024630-0003

Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	1
2. Composición y formulación del producto	2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	2
2.2. Tipo de formulación	2
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	2
4. Uso(s) autorizado(s)	3
5. Instrucciones generales de uso	16
5.1. Instrucciones de uso	16
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	16
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	16
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	17
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	17
6. Información adicional	17

Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto

BELOX 35 E

1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización	Razón social	Belinka Perkemija d.o.o.
	Dirección	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Crnuce Eslovenia
Número de la autorización	ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719 1-1	

R4BP 3 Número de referencia de activo	ES-0024630-0003
Fecha de la autorización	21/09/2020
Fecha de vencimiento de la autorización	30/03/2030

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

Nombre del fabricante	Belinka Perkemija kemična industrija, d.o.o.
Dirección del fabricante	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana - Črnuče Eslovenia
Ubicación de las plantas de fabricación	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana - Črnuče Eslovenia

1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	1315 - Peróxido de hidrógeno
Nombre del fabricante	Belinka perkemija Perkemija kemična industrija, d.o.o.
Dirección del fabricante	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana - Črnuče Eslovenia
Ubicación de las plantas de fabricación	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana - Črnuče Eslovenia

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Peróxido de hidrógeno		Sustancia activa	7722-84-1	231-765-0	35

2.2. Tipo de formulación

SL - Concentrado Soluble

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	<p>Nocivo en caso de ingestión.</p> <p>Provoca irritación cutánea.</p> <p>Provoca lesiones oculares graves.</p> <p>Nocivo en caso de inhalación.</p> <p>Puede irritar las vías respiratorias.</p> <p>Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.</p>
Consejos de prudencia	<p>Evitar respirar vapores.</p> <p>Evitar respirar aerosol.</p> <p>No comer, beber ni fumar durante su utilización.</p>

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes.

Llevar prendas.

Llevar gafas.

Llevar máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico si la persona se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.

EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Llamar inmediatamente a un un CENTRO DE TOXICOLÓGIA .

Enjuagarse la boca.

En caso de irritación cutánea:Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas.

Almacenar en un lugar bien ventilado.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Eliminar el contenido en y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - Uso # 1 – Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP)

Tipo de producto	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacteria, Esporas bacterianas, Hongos Nombre común: - Etapa de desarrollo: -

Ámbito de utilización

Método(s) de aplicación	Interior Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de VHP: áreas sanitarias privadas y públicas
	Método: Nebulización Descripción detallada: Desinfección con peróxido de hidrógeno vaporizado: proceso VHP
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. Dilución (%): - Número y frecuencia de aplicación: La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos.
Categoría(s) de usuarios	Industrial Profesional especializado
Tamaños de los envases y material del envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE

4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Prepare el área que se va a desinfectar limpiando los líquidos que haya y la suciedad visible e instalando indicadores biológicos y químicos para controlar el proceso de desinfección. Siga las instrucciones del fabricante de la máquina VHP. Inserte la botella con el producto tal y como se entregó en una máquina de VHP, cierre el espacio o sala (que deberá tener un tamaño superior a 30 m²), e inicie el ciclo de desinfección. La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. Evite la entrada al espacio durante el proceso de desinfección. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos. Tras el ciclo de desinfección, es obligatorio ventilar el espacio hasta que el nivel de peróxido de hidrógeno sea inferior a 1 ppm (1,25 mg/m³).

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Durante la mezcla y la carga es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, guantes de manga larga, delantal y botas de goma). Si tras haber realizado el tratamiento los niveles de concentración son superiores a 1,25mg/m³, es obligatorio el uso de equipo respiratorio de protección (media mascarilla o mascarilla completa con filtro de gas o vapor) para volver a entrar en el espacio.

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver sección 5.3

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua

Ver sección 5.4.

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.2 Descripción de uso

Uso 2 - Uso # 2 – Desinfección de casetas y viviendas de animales

Tipo de producto	TP03 - Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacteria, Levaduras Nombre común: - Etapa de desarrollo: -
Ámbito de utilización	Interior Desinfección de superficies no porosas en viviendas de animales.
Método(s) de aplicación	Método: Pulverización Descripción detallada: Los desinfectantes se aplican mediante pulverización.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: La concentración de peróxido de hidrógeno utilizada es del 17,29% diluido en agua a partir de H ₂ O ₂ (BELOX) al 35 %. La relación de aplicación más frecuente es de 0,15 l/m ² . Dilución (%): Se llenan 464 ml de BELOX 35 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H ₂ O ₂ al 17,29 %. Número y frecuencia de aplicación: La frecuencia de tratamiento habitual es cada 5 a 8 semanas.
Categoría(s) de usuarios	Profesional especializado
Tamaños de los envases y material del envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE

4.2.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Diluya el producto hasta alcanzar una concentración de 17,29% de peróxido de hidrógeno. Moje las superficies pulverizando el producto y déjelo secar (mín. 30 min). Cuando las viviendas de animales estén completamente secas, se podrá volver a introducir a los animales.

4.2.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

El uso de equipo personal de protección (sobretudo impermeable, guantes de manga larga, botas de goma, gafas con protección lateral) y de equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado = 10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga, aplicación (pulverización) y limpieza. Además, se deberán cumplir las medidas de gestión del riesgo (por lo menos, 3 ventilaciones por hora) durante la pulverización.

4.2.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver sección 5.3

4.2.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Ver sección 5.4.

4.2.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.3 Descripción de uso

Uso 3 - Uso # 3 – Envases asépticos

Tipo de producto	TP04 - Alimentos y piensos
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	Desinfección de envases en máquinas especialmente diseñadas (sistema cerrado)
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacteria, Esporas bacterianas, Hongos Nombre común: - Etapa de desarrollo: -
Ámbito de utilización	Interior Envases asépticos Método: Sistema cerrado

Método(s) de aplicación	Descripción detallada: Sistema de mojado y de baño de inmersión.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: El material del envase se sumerge o pulveriza con H ₂ O ₂ ≥ al 35% a ≥ 70 °C durante al menos 15 segundos. Dilución (%): - Número y frecuencia de aplicación: De forma continua.
Categoría(s) de usuarios	Industrial Profesional especializado
Tamaños de los envases y material del envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE 65 kg, tambor de plástico, HDPE 225 kg, tambor de plástico, HDPE 1100 kg, contenedor GRG, HDPE Transporte al granel, acero, SS316

4.3.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Es necesario limpiar antes de desinfectar. Siga las instrucciones del fabricante de la máquina. Para cada línea de desinfección, es necesario realizar pruebas individuales para determinar la dosis y el tiempo necesarios. El material del envase se sumerge o pulveriza con H₂O₂ ≥ al 35 % a ≥ 70 °C durante al menos 15 segundos.

4.3.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Durante la carga, es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, sobretodo impermeable, guantes de manga larga y botas de goma). Durante el trabajo de mantenimiento, es obligatorio el uso del equipo protector personal (sobretodo impermeable, guantes de manga larga y botas de goma) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor).

4.3.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver sección 5.3

4.3.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

Ver sección 5.4.

4.3.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.4 Descripción de uso

Uso 4 - Uso # 4 – Desinfección de tapones de corcho

Tipo de producto	TP04 - Alimentos y piensos
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	Desinfección de tapones de corcho en máquinas de diseño especial (sistema cerrado).
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacteria, Hongos Nombre común: - Etapa de desarrollo: -
Ámbito de utilización	Interior Desinfección de tapones de corcho.
Método(s) de aplicación	Método: Sistema cerrado Descripción detallada: Sistema de mojado.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: Los tapones de corcho se mojan con 10 (en condiciones de limpieza); H2O2 al 35% a ≥ 20 °C durante al menos 15 minutos. Dilución (%): Se llenan 262 ml de BELOX 35 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H2O2 al 10% o se usa BELOX 35 sin diluir. Número y frecuencia de aplicación: Según solicite el usuario.
Categoría(s) de usuarios	Industrial Profesional especializado
Tamaños de los envases y material del envasado	21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE 65 kg, tambor de plástico, HDPE 225 kg, tambor de plástico, HDPE 1100 kg, contenedor GRG, HDPE

4.4.1 Instrucciones de uso para el uso específico

4.4.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Siga las instrucciones del fabricante de la máquina. El peróxido de hidrógeno se bombea automáticamente a la máquina y se mezcla con agua para conseguir la concentración deseada (10 a 35 %). Para cada línea de desinfección, es necesario realizar pruebas individuales para determinar la dosis y el tiempo necesarios. Los tapones de corcho se deben mojar pulverizando en un baño de H₂O₂ al 10-35 % a ≥ 20 °C durante al menos 15 minutos. La concentración mínima de H₂O₂ al 10 % solo se debe utilizar en condiciones de limpieza.

4.4.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Durante la carga, es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, delantal, guantes de manga larga y botas de goma). Durante el trabajo de mantenimiento, es obligatorio el uso del equipo protector personal (sobretudo impermeable, guantes de manga larga y botas de goma) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor).

4.4.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver sección 5.3

4.4.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

Ver sección 5.4.

4.4.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.5 Descripción de uso

Uso 5 - Uso # 5 – Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de VHP

Tipo de producto

TP04 - Alimentos y piensos

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

-

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Bacteria, Esporas bacterianas, Hongos
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Ámbito de utilización	Interior Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de VHP: áreas de alimentos y pisos
Método(s) de aplicación	Método: Nebulización Descripción detallada: Desinfección con peróxido de hidrógeno vaporizado: proceso VHP
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. Dilución (%): - Número y frecuencia de aplicación: La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos.
Categoría(s) de usuarios	Industrial Profesional especializado
Tamaños de los envases y material del envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE

4.5.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Siga las instrucciones del fabricante de la máquina VHP. Inserte la botella con el producto en una máquina VHP, cierre el espacio o sala (que deberá tener un tamaño superior a 30m²), e inicie el ciclo de desinfección. La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos. Tras el ciclo de desinfección, es obligatorio ventilar el espacio hasta que el nivel de peróxido de hidrógeno sea inferior a 1 ppm (1,25 mg/m³).

4.5.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Durante la mezcla y la carga, es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, delantal, guantes de manga larga y botas de goma). Si tras haber realizado el tratamiento los niveles de concentración son superiores a 1,25mg/m³, es obligatorio el uso de equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor) para volver a entrar en el espacio.

4.5.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver sección 5.3

4.5.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

Ver sección 5.4.

4.5.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.6 Descripción de uso

Uso 6 - Uso # 6 – Desinfección de superficies internas de tuberías y tanques de agua potable

Tipo de producto	TP04 - Alimentos y piensos
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias, Esporas bacterianas. Hongos Nombre común: - Etapa de desarrollo: -
Ámbito de utilización	Interior Desinfección de superficies internas de tuberías y tanques de agua potable.
Método(s) de aplicación	Método: Pulverización o inyección automático Descripción detallada: Para la aplicación, se utiliza tecnología de limpieza CIP. La solución de peróxido de hidrógeno se prepara con una máquina CIP y se introduce en las tuberías y tanques. El interior de los tanques grandes es automáticamente pulverizado a través de bolas de pulverización y chorros giratorios
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: Los sistemas de distribución y almacenaje se desinfectan con la pulverización o inyectado automático de peróxido de hidrógeno al 9,88% en tanques o tuberías. Tras 60 minutos de tiempo de contacto en el caso de los tanques y 3 horas en el caso de las tuberías, la superficie se debe aclarar con agua potable limpia. Dilución (%): Se llenan 259 ml de BELOX 35 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H2O2 al 9,88%. Número y frecuencia de aplicación: La desinfección de tanques o tuberías de agua potable se lleva a cabo al comienzo de su uso o al volver a usarlos tras una pausa larga. Es necesario limpiar antes de desinfectar.
Categoría(s) de usuarios	Industrial Profesional especializado
Tamaños de los envases y material del envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE

65 kg, tambor de plástico, HDPE
225 kg, tambor de plástico, HDPE
1100 kg, contenedor GRG, HDPE

4.6.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Es necesario limpiar antes de desinfectar. Aclare el contenedor de limpieza y todas las tuberías con agua del grifo. Se conecta una máquina CIP que bombea solución de peróxido de hidrógeno a través del sistema de tuberías. En la salida, encontrará un detector que indica cuándo se ha completado el proceso de desinfección. La máquina CIP mezcla el producto biocida con agua hasta alcanzar una concentración de 9,88 % de peróxido de hidrógeno. Los sistemas de distribución y almacenaje se desinfectan con la pulverización o inyectado automáticos de peróxido de hidrógeno al 9,88% (p/p) en tanques o tuberías. Tras 60 minutos de tiempo de contacto en el caso de los tanques y 3 horas en el caso de las tuberías, se deben aclarar con agua potable limpia. Las aguas residuales se deben recoger por separado.

4.6.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

El uso de equipo personal de protección (sobretudo impermeable, guantes de manga larga, botas de goma, gafas con protección lateral) y de equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado = 10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga.

4.6.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver sección 5.3

4.6.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Las aguas residuales se deben recoger por separado tras superar el tiempo de contacto. Se debe obtener el permiso o consentimiento para realizar vertidos de aguas residuales a desagües por parte de la compañía suministradora de agua competente o de una autoridad ambiental. No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

4.6.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.7 Descripción de uso

Uso 7 - Uso # 7 – Limpieza CIP de tuberías y tanques para bebidas

Tipo de producto

TP04 - Alimentos y piensos

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de

-

utilización

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Bacteria, Hongos
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Ámbito de utilización

Interior

Desinfección de tuberías y tanques para bebidas.

Método(s) de aplicación

Método: Pulverización o llenado automático.
Descripción detallada:

La solución de peróxido de hidrógeno se prepara con una máquina CIP y se introduce en las tuberías y tanques. El interior de los tanques grandes es automáticamente pulverizado a través de bolas de pulverización y chorros giratorios.

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: Es necesario limpiar antes de desinfectar. La desinfección de tuberías y tanques para bebidas se realiza llenando el grifo con peróxido de hidrógeno (BELOX) al 9,88%. Tras 15 minutos de tiempo de contacto, se debe aclarar el grifo.
Dilución (%): Se llenan 259 ml de BELOX 35 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H₂O₂ al 9,88 %.

Número y frecuencia de aplicación:

Según solicite el usuario

Categoría(s) de usuarios

Industrial

Profesional especializado

Tamaños de los envases y material del envasado

1 kg, botella de plástico, HDPE
21 kg, tambor de plástico, HDPE

4.7.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Es necesario limpiar antes de desinfectar. Aclare el contenedor de limpieza y todas las tuberías con agua del grifo. Conecte la máquina CIP con las tuberías y tanques. La máquina CIP mezcla el producto con agua hasta alcanzar una concentración de peróxido de hidrógeno al 9,88% y, después, la solución se introduce en el contenedor de limpieza. El cabezal del grifo se debe limpiar y conectar al contenedor de limpieza. Después, se abre el grifo y las tuberías se llenan con la solución desinfectante. Se debe dejar actuar la solución desinfectante durante al menos 15 minutos. El interior de los tanques grandes se pulverizan automáticamente durante al menos 15 minutos. Tras este tiempo, saque la solución limpiadora restante. Las tuberías y los tanques se deben aclarar con agua potable limpia. Las aguas residuales se deben recoger por separado.

4.7.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

El uso del equipo personal de protección (sobre todo impermeable, guantes de manga larga, zapatos de goma, gafas con protección lateral, delantal) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado =10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga.

--

4.7.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver sección 5.3

4.7.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Las aguas residuales se deben recoger por separado tras superar el tiempo de contacto. No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.
--

4.7.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.8 Descripción de uso

Uso 8 - Uso # 8 – Desinfectante de agua para consumo

Tipo de producto	TP05 - Agua potable
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacteria, Virus Nombre común: - Etapa de desarrollo: -
Ámbito de utilización	Interior Grupo 1 Desinfección en los proveedores de agua para consumo y sus sistemas de distribución de agua. Grupo 4 Desinfección de agua en depósitos. Grupo 6 Desinfección de agua para animales.
Método(s) de aplicación	Método: Vertido Descripción detallada: El producto se añade de forma continua al agua para consumo mediante un sistema dosificador.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: - Dilución (%): - Número y frecuencia de aplicación: El producto se añade de forma continua al agua para consumo mediante un sistema dosificador. Que aplica el producto siguiendo una señal recibida de un contador de pulsos dependiendo de la cantidad de agua consumida. El peróxido de hidrógeno en

agua para consumo para desinfección tiene una concentración inicial de 25 mg/l para mantener 5 mg/l residuales al final. El tratamiento se lleva a cabo en el depósito para garantizar que el producto tenga suficiente tiempo de contacto (15 h) con el agua. La concentración de peróxido de hidrógeno en agua para consumo se comprueba a diario en la salida de la planta de tratamiento de agua para consumo y en el grifo final para garantizar que no se superan los límites nacionales permitidos de peróxido de hidrógeno.

De forma continua.

Categoría(s) de usuarios

Industrial
Profesional especializado

Tamaños de los envases y material del envasado

1 kg, botella de plástico, HDPE
21 kg, tambor de plástico, HDPE
32 kg, tambor de plástico, HDPE
65 kg, tambor de plástico, HDPE
225 kg, tambor de plástico, HDPE
1100 kg, contenedor GRG, HDPE
Transporte al granel, acero, SS316

4.8.1 Instrucciones de uso para el uso específico

El producto se añade de forma manual o continua a través de un sistema dosificador al agua para consumo. Siga las instrucciones del fabricante del sistema dosificador. La concentración inicial de peróxido de hidrógeno en agua para consumo debería ser de 25 mg/l y, al final, de 5 mg/l. El tratamiento se debe realizar en el depósito para garantizar que el producto tenga suficiente tiempo de contacto (15 h) con el agua. La concentración de peróxido de hidrógeno en agua para consumo se debe comprobar a diario en la salida de la planta de tratamiento de agua para consumo y en el grifo final para asegurar que no se superan los límites nacionales permitidos de peróxido de hidrógeno.

4.8.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

El uso del equipo personal de protección (sobretudo impermeable, guantes de manga larga, zapatos de goma, gafas con protección lateral, delantal) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado =10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga.

4.8.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver sección 5.3

4.8.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Ver sección 5.4.

4.8.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

5. Instrucciones generales de uso

5.1. Instrucciones de uso

Consulte las instrucciones específicas para cada caso.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Use guantes de manga larga, ropa de protección y gafas de seguridad con protección lateral

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO DE INTOXICACIÓN o a un profesional médico si se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la zona afectada con abundante jabón y agua.

EN CASO DE INHALACIÓN: Ponga a la persona en un lugar con aire fresco y manténgala en una posición cómoda para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclárelos con cuidado con agua durante varios minutos. Si lleva lentes de contacto, retírelas si no le resulta complicado. Siga aclarando los ojos.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/909/2017

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

Las soluciones de aplicación y el producto biocida restantes se deberán recoger y entregar en un recolector de residuos peligrosos autorizado.

Entregue los contenedores completamente vacíos a un centro de eliminación residual autorizado.

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenamiento: Se debe almacenar en un lugar con ventilación y fresco (0 a 25 °C) y protegido de congelación y luz solar directa, así como de fuentes de calor y sustancias inflamables.

Los tanques y envases deben estar fabricados con materiales adecuados, como metales pasivados (aluminio puro, mín. 99,5 % Al), acero inoxidable (F. 4574, 316L, 304L), polietileno (PE), polietileno de alta densidad (PEAD) o teflón (PTFE).

Vida útil 2 años

6. Información adicional

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación específica en productos biocidas, de acuerdo a la legislación vigente.

Se considera personal industrial a aquel que desempeña su actividad profesional en el entorno industrial.

