

Sammendrag av produkttegenskaper for et biocidprodukt

Produktnavn: Visir Oljegrunding Pigmentert

Produkttype(r): PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

Godkjenningsnummer: NO-2011-0003

**R4BP 3-
asset_referansenummer:** NO-0003172-0000

Innholdsfortegnelse

Administrative opplysninger	1
1.1. Produktets handelsnavn	1
1.2. Innehaver av godkjenningen	1
1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)	1
1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)	1
2. Produktets sammensetning og formulering	2
2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Fare- og sikkerhetssetninger	2
4. Godkjent bruk	3
5. Generell beskrivelse av bruk	6
5.1. Bruksanvisning	6
5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø	6
5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak	6
5.4. Avfallshåndtering	6
5.5. Oppbevaring og holdbarhet	7
6. Annen informasjon	7

Administrative opplysninger

1.1. Produktets handelsnavn

Visir Oljegrunning Pigmentert

1.2. Innehaver av godkjenningen

Navn og adresse til innehaver av godkjenningen	Navn	Jotun A/S
	Adresse	P.O.Box 2021 NO-3202 Sandefjord Norge
Godkjenningsnummer	NO-2011-0003	
R4BP 3-asset_referansenummer	NO-0003172-0000	
Godkjenningsdato	10/04/2012	
Godkjenningens utløpsdato	31/12/2027	

1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)

Navn på produsent	Jotun AS
Adresse til produsent	Hystadveien 167 3209 Sandefjord Norge
Adresse til produsentsted	Industriveien 70 3219 Sandefjord Norge

1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)

Aktivt stoff	51 - Tebuconazole
Navn på produsent	LANXESS Deutchland GmbH
Adresse til produsent	Kennedyplatz 1 50569 Cologne Tyskland
Adresse til produsentsted	Bayer CropScience MO 6412-001 Kansas City Amerikas forente stater (USA)

2. Produktets sammensetning og formulering

2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Tebuconazole	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Aktivt stoff	107534-96-3	403-640-2	0,6

2.2. Formuleringstype

AL - Enhver annen væske

3. Fare- og sikkerhetssetninger

Faresetninger	<p>Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.</p> <p>Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) og 3-iod-2-propynyl butylkarbamat (IPBC). Kan gi en allergisk reaksjon.</p>
Sikkerhetssetninger	<p>Oppbevares utilgjengelig for barn.</p> <p>Unngå utslipp til miljøet.</p> <p>VED HUDKONTAKT:Vask med mye såpe og vann.</p> <p>Innhold til godkjent avfallsmottak</p>

4. Godkjent bruk

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Privat bruk

Produkttype	PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	Produktet skal kun påføres med pensel. Treverket skal ferdigbehandles med ønsket toppstrøk innen 1 mnd.
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Basidiomycetes; Vanlig navn: Sopp som får treverk til å råtne Utviklingsstadium: Hyfer
Bruksområde	Utendørs Utendørs bruk. Bruksklasse 3 - Behandlet treverk må ikke komme i kontakt med jord eller vann
Bruksmåte	Metode: Åpent system: penselbehandling Detaljert beskrivelse: Påføres med pensel. Grunningen strykes godt ut.
Bruksmengde og hyppighet	Dosering: Maksimalt forbruk: 4 m ² /L (1.53 g tebuconazol /m ² tilsvarende 0.25 L eller 0.255 kg produkt /m ²) Fortynning (%): 0 Antall og tidspunkt for behandling: Alt bart treverk påføres ett strøk VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT. Endeved mettes med 3–4 strøk vått-i-vått.
Brukerkategori(er)	Allmenheten (ikke-profesjonell)
Pakningstørrelse og emballasje	Boks, Plastikk: HDPE , 1 L Boks, Plastikk: HDPE , 3 L Boks, Plastikk: HDPE , 10 L Metallboks, Metall: , 1 L Metallboks, Metall: , 3 L Metallboks, Metall: , 10 L

4.1.1 Bruksanvisning

Påføres med pensel.
Grunningen strykes godt ut.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller dyrefôr.
Under påføring må jord tildekkes. Produktet må ikke brukes i nærheten av overflatevann.
Avrenning til overflatevann må unngås.
Må ikke brukes på materiale som er i direkte kontakt med vann eller jord.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Førstehjelp:

Generelt: I alle tilfeller av tvil, eller når symptomene vedvarer, søke legehjelp. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen.
Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes.
Innånding: Flytt personen til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår ånderettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.
Hudkontakt: Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt.
Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes.
Øyekontakt: Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Kontakt lege omgående.
Svelging: Kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.
Tiltak ved utslipp til miljøet:
Begrens og samle spill med ikke-brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Om mulig vaskes området med vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler eller tynnere.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Fjern mest mulig grunning fra verktøyet f.eks med JOTUN PENSELRENS.
Tomemballasje, grunningsrester og tilsøtt materiale leveres til godkjent avfallsmottak. Flytende grunning må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til godkjent avfallsmottak.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Emballasjen skal holdes tett lukket. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.
Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Profesjonell bruk

Produkttype

PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Produktet skal kun påføres med pensel.
Treverket skal ferdigbehandles med ønsket toppstrøk innen 1 mnd.

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Basidiomycetes:
Vanlig navn: Sopp som får treverk til å råtne
Utviklingsstadium: Hyfer

Bruksområde

Utendørs

Utendørs bruk. Bruksklasse 3.

Bruksmåte	Metode: Maling Detaljert beskrivelse: Påføres med pensel. Grunningen strykes godt ut.
Bruksmengde og hyppighet	Dosering: Maksimalt forbruk: 4 m ² /L (1.53 g tebuconazol /m ² tilsvarende 0.25 L eller 0.255 kg produkt /m ²) Fortynning (%): 0 Antall og tidspunkt for behandling: Alt bart treverk påføres ett strøk VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT. Endeved mettes med 3–4 strøk vått-i-vått.
Brukerkategori(er)	Utdannet profesjonell Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Boks, Plastikk: HDPE , 1 L Boks, Plastikk: HDPE , 3 L Boks, Plastikk: HDPE , 10 L Metallboks, Metall: , 1 L Metallboks, Metall: , 3 L Metallboks, Metall: , 10 L

4.2.1 Bruksanvisning

Påføres med pensel.
Grunningen strykes godt ut.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller dyrefôr.
Under påføring må jord tildekkes. Produktet må ikke brukes i nærheten av overflatevann.
Avrenning til overflatevann må unngås.
Må ikke brukes på materiale som er i direkte kontakt med vann eller jord.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Førstehjelp:

Generelt: I alle tilfeller av tvil, eller når symptomene vedvarer, søke legehjelp. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen.
Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes.
Innånding: Flytt personen til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår ånderettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.
Hudkontakt: Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt.
Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes.
Øyekontakt: Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Kontakt lege omgående.
Svelging: Kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.
Tiltak ved utslipp til miljøet:
Begrens og samle spill med ikke-brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Om mulig vaskes området med vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler eller tynnere.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Fjern mest mulig grunning fra verktøyet f.eks med JOTUN PENSELRENS.
Tomemballasje, grunningsrester og tilsølt materiale leveres til godkjent avfallsmottak. Flytende grunning må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til godkjent avfallsmottak.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Emballasjen skal holdes tett lukket. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.
Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.

5. Generell beskrivelse av bruk

5.1. Bruksanvisning

Produktet skal kun påføres med pensel.

Grunningen strykes godt ut. Alt bart treverk påføres ett strøk VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT.
Endeved mettes med 3–4 strøk vått-i-vått.
Treverket skal ferdigbehandles med ønsket toppstrøk innen 1 mnd.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

For profesjonelle: Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
Må ikke brukes på materialer som kan komme i direkte kontakt med næringsmidler eller dyrefôr.
Under påføring må jord dekkes.
Produktet må ikke brukes i nærheten av overflatevann.
Avrenning til overflatevann må unngås.
Må ikke brukes på materialer som er i direkte kontakt med vann eller jord.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Førstehjelp:

Generelt: I alle tilfeller av tvil, eller når symptomene vedvarer, søke legehjelp. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen.
Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes.
Innånding: Flytt personen til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår ånderettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.
Hudkontakt: Fjern forurensete klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt.
Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes.
Øyekontakt: Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Kontakt lege omgående.
Svelging: Kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.

Tiltak ved utslipp til miljøet:

Begrens og samle spill med ikke-brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering ved godkjent avfallsmottak. Om mulig vaskes området med vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler eller tynnere.

5.4. Avfallshåndtering

Fjern mest mulig grunning fra verktøyet f.eks med JOTUN PENSELRENS.
Tomemballasje, grunningsrester og tilsølt materiale leveres til godkjent avfallsmottak. Flytende grunning må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til godkjent avfallsmottak.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Emballasjen skal holdes tett lukket. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.

6. Annen informasjon

Korrekt ordlyd på faresetningene skal være:

EUH208: inneholder 3-iodo-2-propynyl-butylcarbamate (IPBC) og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT). Kan gi en allergisk reaksjon.

P501: Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak