

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: NORDSJÖ TINOVA WOOD BASE OIL BPR

Type(s) de produit: TP08 - Produits de protection du bois

TP08 - Produits de protection du bois

Numéro de l'autorisation: BE2019-0014

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0020144-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	3
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	3
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	4
5. Conditions générales d'utilisation	7
5.1. Consignes d'utilisation	7
5.2. Mesures de gestion des risques	8
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	8
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	8
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	8
6. Autres informations	9

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

NORDSJÖ TINOVA WOOD BASE OIL BPR
XYLADECOR PRIMER CLEAR EXTRA BP
XYLADECOR TUINHOUTBESCHERMER EXTRA BP

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Adresse	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Pays-Bas
Numéro de l'autorisation	BE2019-0014	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0020144-0000	
Date de l'autorisation	17/11/2017	
Date d'expiration de l'autorisation	17/11/2027	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Akzo Nobel Coatings S.A.
Adresse du fabricant	Les Bas Prés - Montataire Cedex 60761 Montataire Cedex France
Emplacement des sites de fabrication	Les Bas Prés - Montataire Cedex 60761 Montataire Cedex France

Nom du fabricant

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.

Adresse du fabricant

ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa Pologne

Emplacement des sites de fabrication

ul. Przemysłowa 3 08-440 Piława Pologne

Nom du fabricant

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Adresse du fabricant

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Suède

Emplacement des sites de fabrication

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Suède

Nom du fabricant

Akzo Nobel Manufacturing

Adresse du fabricant

Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF Ashington Royaume-Uni

Emplacement des sites de fabrication

Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF Ashington Royaume-Uni

Nom du fabricant

Akzo Nobel Baltics AS

Adresse du fabricant

Kastani 7 79514 Rapla Estonie

Emplacement des sites de fabrication

Kastani 7 79514 Rapla Estonie

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

39 - Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)

Nom du fabricant

Troy Chemical Company B.V.

Adresse du fabricant

Uiverlaan 12e 3140 AC Maassluis Pays-Bas

Emplacement des sites de fabrication

One Avenue L NJ 07105 Newark États-Unis

Substance active	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole (propiconazole)
Nom du fabricant	Syngenta Crop Protection AG (supplier: Lanxess Deutschland GmbH)
Adresse du fabricant	Schwarzwaldallee 215 CH-4002 Basel Suisse
Emplacement des sites de fabrication	Route de l'Île-aux-Bois CH-1870 Monthey Suisse

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	0,75
1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-		Substance active	60207-90-1	262-104-4	0,24

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 Contient propiconazole et Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

Éviter le rejet dans l'environnement.
 Éliminer le contenu dans et le récipient conformément aux réglementations nationales / régionales en vigueur.
 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
 Tenir hors de portée des enfants.

Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Usage professionnel

Type de produit	TP08 - Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Uniquement pour le traitement préventif du bois contre la pourriture et le bleuissement. Pour bois dans les classes 2 et 3 selon EN 335.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Aureobasidium pullulans spp. Nom commun: Blue stain fungi Stade de développement: Hype Champignons Nom scientifique: Coniophoraputeana Nom commun: Wood destroying fungi Stade de développement: Spores et sporanges Champignons Nom scientifique: Poria placenta Nom commun: Wood destroying fungi Stade de développement: Spores et sporanges Champignons Nom scientifique: Gloeophyllum trabeum Nom commun: Wood destroying fungi Stade de développement: Spores et sporanges Champignons Nom scientifique: Coriolus versicolor Nom commun: Wood destroying fungi Stade de développement: Spores et sporanges Champignons
Domaine d'utilisation	Extérieur Du bois tendre et du bois dur Traitement préventif UC 2 et 3 Extérieur Topcoat
Méthode(s) d'application	Système ouvert - A la brosse
Taux et fréquences d'application	200 g/m ² . - 0 - -

Catégorie(s) d'utilisateurs

Dimensions et matériaux d'emballage

Professionnel

Boîte et couvercle, rond, en métal et lacqués à l'intérieur.
0.375L, 0.50L, 0.75L, 1L, 2.5L, 3L, 5L, 9L, 10L, 20L, 25L

Boîte métallique rectangulaire lacquée à l'intérieur; Couvercle en métal, lacqué à l'intérieur, ou fermeture en plastique.
0.5L, 0.75L, 1L, 2.5L, 5L

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Voir section 5.1

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir section 5.2

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir section 5.3

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir section 5.4

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir section 5.5

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Usage non-professionnel

Type de produit	TP08 - Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Uniquement pour le traitement préventif du bois contre la pourriture et le bleuissement. Pour bois dans les classes 2 et 3 selon EN 335.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: Aureobasidium pullulans spp. Nom commun: Blue stain fungi Stade de développement: Hype Champignons</p> <p>Nom scientifique: Coniophoraputeana Nom commun: Wood destroying fungi Stade de développement: Spores et sporanges Champignons</p> <p>Nom scientifique: Poria placenta Nom commun: Wood destroying fungi Stade de développement: Spores et sporanges Champignons</p> <p>Nom scientifique: Gloeophyllum trabeum Nom commun: Wood destroying fungi Stade de développement: Spores et sporanges Champignons</p> <p>Nom scientifique: Coriolus versicolor Nom commun: Wood destroying fungi Stade de développement: Spores et sporanges Champignons</p>
Domaine d'utilisation	<p>Extérieur</p> <p>Du bois tendre et du bois dur Traitement préventif UC 2 et 3 Extérieur Topcoat</p>
Méthode(s) d'application	Système ouvert - A la brosse
Taux et fréquences d'application	200 g/m ² . - 0 - -
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Boîte et couvercle, rond, en métal et lacqués à l'intérieur. 0.375L, 0.50L, 0.75L, 1L, 2.5L, 3L, 5L</p> <p>Boîte métallique rectangulaire lacquée à l'intérieur; Couvercle en métal, lacqué à l'intérieur, ou fermeture en plastique. 0.5L, 0.75L, 1L, 2.5L, 5L</p>

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Voir section 5.1

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir section 5.2

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir section 5.3

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir section 5.4

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir section 5.5

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

La surface du bois doit être propre et sèche.
Utiliser le produit et le bois fraîchement traité dans des zones bien aérées.
Bien remuer avant utilisation.
Ne pas utiliser à l'intérieur, sauf quand il s'agit de l'intérieur des fenêtres et portes extérieures.
Ne pas diluer. (Le produit est prêt à l'emploi).
Ne pas traiter le bois qui est en contact direct avec la terre ou l'eau souterraine.
Ne pas utiliser près des eaux de surface ou dans des milieux marins.
Les résidus de produit doivent être collectés et réutilisés ou éliminés comme déchets dangereux. Le produit ne peut pas entrer en contact avec la terre, les eaux souterraines, les eaux de surface ou les réseaux d'égouts.
Conditions d'applications: Température 5 - 35 ° C, Humidité relative max. moins de 85%

Appliquer à la brosse.
Dose recommandée: 200 g / m². Appliquer en 2 à 3 couches, pour obtenir la dose recommandée, en fonction du type de bois et des conditions à peindre. Chaque couche peut être appliquée après pénétration complète dans le bois de la couche précédente. Terminer avec un produit de finition après 16 heures.
Une finition avec une peinture est obligatoire. La couche de finition ne peut pas être un produit de préservation du bois ou du film. La couche de finition doit être entretenue.
Le bois fraîchement traité doit être stocké à l'intérieur, sous un toit ou protégé contre la pluie jusqu'à ce que le bois soit complètement sec.
Ne pas utiliser le produit sur du bois qui est en contact direct avec la nourriture et les aliments pour animaux.

5.2. Mesures de gestion des risques

Lire l'étiquette avant utilisation.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir le produit et le bois fraîchement traité loin des enfants pendant le traitement et le séchage. Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et les aliments pour animaux.
Ne pas respirer les émanations/vapeurs.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Pour l'utilisateur professionnel: Un vêtement imperméabilisé est nécessaire. Porter des gants de protection pendant la phase de manipulation du produit et pour le traitement manuel ultérieur du bois traité. (Le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire autorisé dans les informations sur le produit).
Ne pas appliquer le produit ou ne pas mettre le bois traité là où la nourriture / aliments, des ustensiles de cuisine ou des surfaces de transformation des aliments peuvent entrer en contact avec ou peuvent être contaminés par le produit ou le bois traité.
Se laver les mains après application et utilisation du produit et avant de manger, boire ou fumer.
Pendant l'application à la brosse sur le bois et pendant le séchage des surfaces, ne pas contaminer le sol. Toutes les pertes de produit doivent être collectées (en couvrant le sol) et éliminées en toute sécurité.
Les résidus de produit doivent être collectés et réutilisés ou éliminés comme déchets dangereux. Le produit ne peut pas entrer en contact avec la terre, les eaux souterraines, les eaux de surface ou les réseaux d'égouts.
Ne pas utiliser près de l'eau de surface ou des milieux marins.
Ne peut pas être éliminé dans le réseau d'égouts, y compris les canaux d'eau de pluie.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Après contact avec les yeux: Rincer immédiatement à l'eau courante.
Après contact avec la peau: Retirer immédiatement les vêtements contaminés et rincer à l'eau et au savon.
Ingestion: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir.
Après inhalation: Sortir à l'air frais. Garder la personne au chaud et au calme. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
Mesures d'urgence pour protéger l'environnement:
Éviter toute élimination inutile dans l'environnement; en particulier dans l'eau.
Les restes doivent être collectés pour être réutilisés et éliminés.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.
Ne peut pas être éliminé dans le réseau d'égouts, y compris les canaux d'eau de pluie.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé et à l'abri du gel.
Le produit est stable pendant 2 ans à température ambiante.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement fermés et conserver verticalement pour éviter les fuites.
Tenir hors de portée des enfants.

6. Autres informations

Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.
La résistance doit être surveillée en permanence. Si le titulaire de l'autorisation prend connaissance des rapports de résistance, cela doit être signalé aux autorités.