FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Wolmanit Fume

Type(s) de produit

TP08: Produits de protection du bois

Numéro d'autorisation: BE2014-0021

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0005822-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Wolmanit Fume InsideFume ATECTA Fume
---------------------------------	--

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	ATECTA GmbH & Co. KG
	Adresse	Panoramastrasse 16 76547 Sinzheim Allemagne
Numéro de l'autorisation		BE2014-0021
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0005822-0000
Date de l'autorisation		01/07/2014
Date d'expiration de l'autorisation		31/10/2024

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	ATECTA GmbH & Co. KG
Adresse du fabricant	Panoramastrasse 16 76547 Sinzheim Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	GECEM GmbH & Co KG; Hauptstraße 4 67271 Kleinkarlbach Allemagne Schirm GmbH; Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck (Elbe) Allemagne

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione (d azomet)
Nom du fabricant	BASF SE
Adresse du fabricant	Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen Allemagne

Substance active	Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione (d azomet)
Nom du fabricant	Kanesho Soil Treatment SRL/BV
Adresse du fabricant	Avenue de Tervueren 270 1150 Bruxelles Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Nantong Shizhuang Chemical Co. Ltd, No. 22, Second Huanghai Road, Yangkou, Chemical Industry Park, Rudong, Jiangsu 226407 Nantong Chine

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione (dazomet)		substance active	533-74-4	208-576-7	99,9 % (p/p)

2.2. Type(s) de formulation

GR Granulé

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H302: Nocif en cas d'ingestion.</p> <p>H315: Provoque une irritation cutanée.</p> <p>H317: Peut provoquer une allergie cutanée.</p> <p>H319: Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>H335: Peut irriter les voies respiratoires.</p> <p>H361d: Susceptible de nuire au fœtus.</p> <p>H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.</p> <p>H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>EUH029: Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.</p>
Conseils de prudence	

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1. Protection ultérieure de pylônes en bois contre la putréfaction interne

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Application de granulés dans les trous de perçage à l'aide d'un applicateur calibré
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Basidiomycetes: Basidiomycetes: Nom commun: wood rotting basidiomycetes Stade de développement: hyphes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur Champignons destructeurs du bois (basidiomycètes – pourriture brune et pourriture blanche), notamment : <i>Postia placenta</i> (=Poria placenta), <i>Lentinus lepideus</i> , <i>Poria xantha</i> , <i>Antrodia serialis</i> , <i>Fibroporia vaillantii</i> , <i>Serpula incrassata</i> , <i>Gloeophyllum trabeum</i>
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert: injection Description détaillée: Application de granulés dans les trous de perçage à l'aide d'un applicateur calibré
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 150 g de produit/poteau en bois (3 trous par poteau et 50 g de produit/trou) Dilution (%): prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Intervalle d'application 7-8 ans Wolmanit Fume ne doit pas être utilisé sur du bois non traité. Wolmanit Fume ne doit être utilisé que sur du bois déjà imprégné (par exemple des pylônes en bois qui ont d'abord été soumis à un traitement de classe 4).
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidon de 5 kg Matériaux d'emballage appropriés : polyéthylène (LDPE/HDPE), verre, papier, carton.

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

-

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

Wolmanit Fume est appliqué dans les trous de traitement qui sont percés dans le bois à un angle de 45° ou plus avant d'être rebouchés. Les trous de perçage doivent être rebouchés avec un bouchon fixe immédiatement après le traitement avec Wolmanit Fume. Les granulés sont insérés dans les trous de traitement à l'aide d'un applicateur calibré semi-automatique. Pour le bois en contact avec le sol, le premier trou de perçage doit se trouver au niveau du sol ou juste en dessous et les autres trous doivent être réalisés à une distance verticale de 15 cm en spirale autour de la zone à traiter.

La quantité de Wolmanit Fume appliqué dépend de la taille des poteaux. 50 g de Wolmanit Fume par trou de traitement (3 trous par poteau, soit une quantité totale de 150 g Wolmanit Fume par poteau) suffisent pour un poteau de bois vertical d'un diamètre de 25 cm.

Wolmanit Fume ne doit pas être utilisé sur du bois non traité. Wolmanit Fume ne doit être utilisé que sur du bois déjà imprégné (par exemple des pylônes en bois qui ont d'abord été soumis à un traitement de classe 4).

Intervalle de traitement : 7-8 ans.

Immédiatement après l'application de Wolmanit Fume dans les trous de forage, ceux-ci doivent être fermés avec des bouchons.

Wolmanit Fume ne doit pas être appliqué dans des espaces clos, le produit est destiné à une application extérieure uniquement. Le produit ne doit pas être appliqué par temps de pluie.

Une utilisation sûre de ce produit n'est possible que si toutes les conditions d'utilisation sont respectées. Avant utilisation, se référer à la les instructions figurant sur l'étiquette, la fiche de données de sécurité et la fiche technique avant l'utilisation.

5.2. Mesures de gestion des risques

Équipement de protection individuelle

Les utilisateurs doivent porter un équipement de protection individuelle approprié (vêtements de travail adaptés, chaussures résistantes aux produits chimiques, lunettes de protection, gants).

L'utilisation du produit est réservée aux utilisateurs professionnels portant des gants de protection contre les produits chimiques adaptés (EN 374) (recommandation/classe de protection 6, soit une durée de perméation de > 480 minutes d'après EN 374), par ex. caoutchouc nitrile (0,4 mm), caoutchouc chloroprène (0,5 mm), chlorure de polyvinyle (0,7 mm). Une confirmation correspondante d'au moins un fabricant de gants pour un produit effectivement protecteur avec indication du matériau, de l'épaisseur et du niveau de protection doit être mise à disposition par le titulaire de l'autorisation et présentée sur demande.

Porter des lunettes de protection bien ajustées (lunettes antiprojection) (EN 166).

Les vêtements de protection doivent être choisis en fonction de l'activité et de l'exposition possible, par exemple, tablier, bottes de protection, combinaison Hazmat (selon DIN-EN 465)

Mesures de protection techniques/organisationnelles :

Le bois doit être sec avant le traitement. Ne pas utiliser dans des espaces fermés. Convient uniquement à une utilisation en extérieur.

Ne pas utiliser le produit lorsqu'il pleut.

Protéger de l'humidité. Éviter la formation de poussière. Assurer une bonne ventilation des espaces de stockage et des zones de travail.

Ne pas conserver avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Tenir hors de portée des enfants.

Après l'utilisation du produit, l'applicateur doit être nettoyé avant d'être stocké pour éviter toute exposition involontaire au gaz toxique libéré. Le nettoyage de l'applicateur doit s'effectuer avec un récipient rempli d'eau suffisamment grand pour l'applicateur. Le nettoyage doit être réalisé à l'extérieur et dans le sens du vent (dos au vent).

L'élimination de la poussière de l'applicateur et de son boîtier est limitée aux jours de vent, car les jours sans vent, la poussière peut entrer en contact avec les voies respiratoires et/ou la peau.

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Consignes pour les premiers secours :

Remarques générales : évacuez la victime de la source d'exposition directe et assurez-vous qu'elle respire.

N'administrez aucune substance contenant de l'alcool.

Inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position qui lui permette de respirer facilement. En cas de difficultés respiratoires : consulter un médecin.

Contact avec la peau : en cas de contact avec la peau rincer abondamment à l'eau / doucher. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

Contact avec les yeux : en cas de contact avec les yeux, laver délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact, si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation oculaire persistante : consulter un médecin.

Ingestion : rincer la bouche en cas d'ingestion. Consulter un médecin.

Précautions individuelles :

les précautions individuelles s'appliquant aux équipes de sauvetage sont standards comme le port de lunettes de protection, de gants en caoutchouc, d'un masque et de vêtements de protection. Si la substance entre en contact avec de l'eau, portez un appareil de protection respiratoire autonome. Ne buvez pas d'alcool avant, pendant ou après avoir touché le produit.

Mesures générales de protection et d'hygiène : respectez les mesures de précaution générales s'appliquant à la manipulation des produits chimiques.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le produit ne doit pas être éliminé dans les égouts / eaux de surface / eaux souterraines. Recueillir les eaux contaminées.

Récupérer le produit renversé / les eaux contaminées avec un chiffon ou une pelle.

Éviter la formation de poussière. Les travaux de nettoyage ne doivent être réalisés qu'avec l'équipement de protection adapté.

L'élimination des matériaux absorbés doit respecter la réglementation en vigueur. Collecter les déchets dans des conteneurs adaptés pouvant être étiquetés et scellés.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas conserver avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.

- Matériaux adaptés : polyéthylène basse ou haute densité (LDPE/HDPE), verre, papier, carton
- Conserver dans des récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien aéré. Protéger de l'humidité.

Protéger de la chaleur. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

- Protéger des températures supérieures à 40° C.

- Conservation : 24 mois

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

-