

### Ytterligare villkor till beslut den 2012-10-23 för produkten Teknol Aqua 1410-01 (reg nr 5104)

#### Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

De riskbegränsande åtgärder som antagits vid bedömningen framgår av produktrapporten. Dessa eller motsvarande åtgärder ska tydligt framgå av märkning och säkerhetsdatablad. Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

De kulörer som godkänts inom ramformuleringen framgår under rubriken "Godkännandet avser kulörerna" nedan.

#### Villkor för användning

Produkten är giftig för vatten- och jordlevande organismer. Lämpliga åtgärder ska därför vidtas för att undvika spill vid behandling.

Behandlat trä ska övermålas. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning. Om övermålningen måste underhållas för att fullgott skydd ska upprätthållas måste anvisningar för detta också ges.

Användningsklass virke <sup>1</sup>	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Dosering av brukslösning alt. Krav på upptag av brukslösning i splintved
UC 2 och 3	sprutapplikering pensel/roller	100 %	0,3 vikt-% 3-jod-2-propynylbutylkarbamat och 0,9 vikt-% propikonazol	80-160 ml produkt/m <sup>2</sup> trä

1) enligt standard SS-EN 335-1:2006

#### Godkännandet avser kulörerna

Teknol Aqua 1410-01	Frame formulation
Teknol Aqua 1410-01	Colorless

#### Beslutsmotivering

Inträngande behandling, så som vacuum impregnering, godkänns inte eftersom sökanden endast bifogat läckagestudier utförda på virke som ytapplicerats till ansökan.