

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Aquawood TIG E3

**Produkto tipas (-ai):** PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

**Autorizacijos liudijimo numeris:** PAP4468

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** LT-0030453-0011

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	3
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	7
5.1. Naudojimo instrukcijos	7
5.2. Rizikos valdymo priemonės	7
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	7
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	8
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	8
6. Kita informacija	8

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Aquawood TIG E3
-----------------

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
	Adresas	Bergwerkstraße 22 6130 Schwaz Austrija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	PAP4468 1-1	

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris**

LT-0030453-0011
-----------------

**Autorizacijos liudijimo data**

18/01/2024
------------

**Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data**

28/07/2025
------------

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	LANXESS Deutschland GmbH
<b>Gamintojo adresas</b>	CHEMPARK Leverkusen 51369 Leverkusen Vokietija
<b>Gamybos vieta</b>	CHEMPARK Leverkusen 51369 Leverkusen Vokietija
<b>Veiklioji medžiaga</b>	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Troy Corporation
<b>Gamintojo adresas</b>	Wunstorfer Straße 40 30926 Seelze Vokietija
<b>Gamybos vieta</b>	8 Vreeland Road 1111 Florham Park, NJ Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Veiklioji medžiaga</b>	51 - Tebukonazolis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	LANXESS Deutschland GmbH
<b>Gamintojo adresas</b>	CHEMPARK Leverkusen 51369 Leverkusen Vokietija
<b>Gamybos vieta</b>	CHEMPARK Leverkusen 51369 Leverkusen Vokietija

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0,8
Tebukonazolis	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Veiklioji medžiaga	107534-96-3	403-640-2	0,4

## 2.2. Formuliacijos tipas

Vandens pagrindu, paruoštas naudoti

## 3. Pavojobingumo ir atsargumo frazės

### Pavojobingumo kategorijos

Sudėtyje yra IPBC. Gali sukelti alerginę reakciją.  
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

### Pavojobingumo frazės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos / regiono / nacionalines / tarptautines taisykles.

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - Rankinis įmerkimas

### Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Leidimas suteiktas naudoti tik langams, durims ir oranžerijoms. Produkto negalima naudoti ne skirtoms apdoroti patalpoms. Produktas skirtas naudoti medienai, nesiliečiančiai su žeme arba nuolat veikiamai oro sąlygų arba apsaugotai nuo oro sąlygų, tačiau nuolat veikiamai drėgmės.

### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas:  
Bendrasis pavadinimas: Wood disfiguring fungi  
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas:  
Bendrasis pavadinimas: Wood rotting fungi  
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas:  
Bendrasis pavadinimas: Blue stain fungi  
Vystymo stadija: nėra duomenų

### Naudojimo sritis

<b>Naudojimo metodai (-ai)</b>	<p>vidaus</p> <p>Leidimas suteiktas naudoti tik langams, durims ir oranžerijoms. Produkto negalima naudoti ne skirtoms apdoroti patalpoms. Produktas skirtas naudoti medienai, nesiliečiančiai su žeme arba nuolat veikiamai oro sąlygų arba apsaugotai nuo oro sąlygų, tačiau nuolat veikiamai drėgmės.</p> <p>Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Rankinis įmerkimas - Produkto negalima naudoti ne skirtoms apdoroti patalpoms.</p>
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>Naudojimo kiekis: 120 - 200 g/m<sup>2</sup> Skiedimas (%): 100 Taikymo skaičiaus ir laikas: Vieną kartą.</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	<p>pramonės</p> <p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<p>Pramoninis naudotojas: Iki 25 litrų lakuoto plieno skardinėse Iki 120 litrų polietileno statinėse</p> <p>Profesionalus naudotojas: Iki 25 litrų lakuoto plieno skardinėse</p>

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

-

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

**4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

-

**4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

-

**4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

-

**4.2 Naudokite aprašymą**

**Naudojimas 2 - Dengimas purškiant**

<b>Produkto tipas</b>	PT 08 - Medienos konservantai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Leidimas suteiktas naudoti tik langams, durims ir oranžerijoms. Produkto negalima naudoti ne skirtoms apdoroti patalpoms. Produktas skirtas naudoti medienai, nesiliečiančiai su žeme arba nuolat veikiamai oro sąlygų arba apsaugotai nuo oro sąlygų, tačiau nuolat veikiamai drėgmės.
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mokslinis pavadinimas: Bendrinis pavadinimas: Wood disfiguring fungi Vystymo stadija: nėra duomenų  Mokslinis pavadinimas: Bendrinis pavadinimas: Wood rotting fungi Vystymo stadija: nėra duomenų  Mokslinis pavadinimas: Bendrinis pavadinimas: Blue stain fungi Vystymo stadija: nėra duomenų
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Leidimas suteiktas naudoti tik langams, durims ir oranžerijoms. Produkto negalima naudoti ne skirtoms apdoroti patalpoms. Produktas skirtas naudoti medienai, nesiliečiančiai su žeme arba nuolat veikiamai oro sąlygų arba apsaugotai nuo oro sąlygų, tačiau nuolat veikiamai drėgmės.
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: atvira sistema: užliejimas Išsamus aprašymas: Dengimas purškiant (srautas) - Produkto negalima naudoti ne skirtoms apdoroti patalpoms.

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Naudojimo kiekis: 120 - 200 g/m<sup>2</sup>  
Skiedimas (%): 100  
Taikymo skaičiaus ir laikas:  
Vieną kartą.

**Vartotojų kategorija (-os)**

pramonės

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

Pramoninis naudotojas:

Iki 25 litrų lakuoto plieno skardinėse

Iki 120 litrų polietileno statinėse

**4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

-

**4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės**

-

**4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

-

**4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**



-

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

## 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Produkto naudoti (medienos apdorojimui) negalima ne skirtoms apdoroti patalpoms.  
Naudojimo norma: 120–200 g b.p./m<sup>2</sup> medienos (6,1 – 10,2 m<sup>2</sup>/l)

### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

3-JOD-2-PROPINIL-N-BUTIL KARBAMATAS yra karbamato junginys, turintis silpną anticholinesterase poveikį. NENAUDOTI, jei medicinos specialistai nerekomenduoja dirbti su anticholinesterase junginiais.

Prieš valgį ir po naudojimo NUSIPLAUTI RANKAS IR PAVEIKTĄ ODA.

Naudojant produktą ir tvarkant šviežiai apdorotą medieną, dėvėti tinkamus apsauginius drabužius (kombinezoną, pirštines, avalynę). Saugotis, kad per daug neužsiterštų kombinezonas.

APDOROJAMOSE VIETOSE 48 VALANDŲ ARBA KOL IŠDŽIUS PAVIRŠIAI NETURI BŪTI APSAUGOS PRIEMONIŲ NEDEVINČIŲ ŽMONIŲ IR NEAPSAUGOTŲ GYVŪNŲ.

Šviežiai apdorotą medieną po apdorojimo reikia laikyti po stogu arba ant neperšlampamo kieto pagrindo, arba abejom sąlygom, kad produktas tiesiogiai nepatektų į dirvožemį, kanalizaciją arba vandenį. Nutekėjusį produktą reikia surinkti ir pakartotinai panaudoti arba išmesti.

Biocidinį produktą galima naudoti tik medienai, kuri nebus naudojama virš arba arti paviršinio vandens.

Biocidinio produkto ar jo tirpalo neišleiskite į nuotekų surinkimo sistemą arba aplinką.

Nenaudoti medienai, kuri gali tiesiogiai liestis su maistu arba pašarais.

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir nedelsiant gausiai nuplauti odą vandeniu ir muilu. Kreiptis į gydytoją, jei pasireiškia simptomai.  
Patekus į akis: Nedelsiant gausiai skalauti vandeniu. Kreiptis į gydytoją, jei pasireiškia simptomai.  
Prarijus: Neskatinėti vėmimo, nebent aiškiai nurodė gydytojas. Jei asmuo ima vemti, galvą reikia laikyti nuleistą, kad vėmalai nepatektų į plaučius. Kreipkitės į gydytoją.  
Įkvėpus: Perkelti paveiktą asmenį į gryną orą. Kreiptis į gydytoją, jei pasireiškia simptomai.  
3-JOD-2-PROPINIL-N-BUTIL KARBAMATAS yra karbamato junginys, turintis silpną anticholinesterase poveikį. NENAUDOTI, jei medicinos specialistai nerekomenduoja dirbti su anticholinesterase junginiais.

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Neužteršti dirvožemio, vandens telkinių arba vandentakių chemikalais arba panaudota talpykla. Neišleisti į kanalizaciją.  
Šią medžiagą ir jos talpyklą būtina saugiai pašalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

S  
andėliuoti vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo šalnos, tvirtai uždarytoje originalioje pakuotėje.  
Tinkamumo laikas: 12 mėnesiai

#### 6. Kita informacija